
Kopiererabrechnungssystem COPYTRON[®] PAYSI-Copy

- Chipkartenabrechnungssystem mit kontaktlosen PAYSI-Einweg-Karten & Mifare[®]-Chipkarten
- LC-Display, 2 x 16 Zeichen, beleuchtet
- Der Shutter verhindert das Einschleiben von Münzen oder anderen Fremdkörpern
- Automatische Aktivierung der PAYSI-Einweg-Karten bei der ersten Verwendung
- Vier Preise, getrennt nach Format einstellbar
- Freigaberelais mit zwei Umschaltkontakten
- Eingänge galvanisch getrennt (bipolar)
- Alle Einstellungen sind durch Einschleiben der Setupcard von außen zugänglich
- Interim- und Totalzähler (Datensicherung bei Netzausfall)
- Optional mit Netzwerkschnittstelle 10/100MBit zur Kommunikation mit COPYTRON[®]-Manager und INPAS 300 / INPAS400 lieferbar
- Maße in mm: 92 (B) x 63 (H) x 190 (T)
- Farbe: RAL 9002 / RAL 5007
- Gewicht: 1,8 kg (ohne Steckernetzteil)
- Betriebsspannung: 5 V DC, 330mA



COPYTRON[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von HÖR electronic.

Allgemeines:

Das Kopiererabrechnungssystem PAYSI-Copy ist ein universell einsetzbares Chipkartensystem, das an nahezu jeden Kopierer anzuschließen ist. Es ist die ideale Lösung für Schulen, Gymnasien, Universitäten, Bibliotheken, Copyshops, Behörden, Bürogemeinschaften usw.

Die Verwendung von kontaktlosen Mifare[®]-Chipkarten macht das PAYSI-Copy besonders betriebssicher, wartungsarm und auch manipulationsgeschützt.

Das PAYSI-Copy kann sowohl mit Guthaben- und Zugangskarten, als auch mit Kostenstellenkarten betrieben werden. Alle drei Kartentypen können im Mischbetrieb verwendet werden (Beispiel Copyshop: Guthabekarten für Stammkunden, Zugangskarten für Laufkundschaft, Kostenstellenkarten für Mitarbeiter).

Die optionale Netzwerk-Schnittstelle erlaubt die Verwaltung aller Einstellungen und Zählerstände mit dem COPYTRON[®]-Manager über das Ethernet. Außerdem können Netzwerk-Druckjobs in Verbindung mit dem INPAS 300 oder dem INPAS 400 abgerechnet werden. Die Druckjobs können an jedem PAYSI-Copy abgeholt werden (Follow-me-Funktion).